



Belco Resources, Inc.
150 Roundabout Ct.
P.O. Box 8164
Rocky Mount, NC 27804
Tel. (252)442-0700 | Fax (252)442-0787

BELCO RESOURCES, LNC.

HUMITEK

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO DE APLICACIÓN EDÁFICA

HUMITEK:

Es una enmienda orgánica que contiene:

Sustancia o Elemento	Contenido %p/p
Ácido Húmico total	65
Ácido Fúlvico	43
Potasio (K ₂ O)	10

CARACTERÍSTICAS

- ❖ HUMITEK influye positivamente en la fertilidad del suelo favoreciendo la actividad microbiana y consigue mejorar la permeabilidad del terreno y aumentar la aireación a nivel radicular de la planta.

Aplicación edáfica (directo al suelo)

Dosis general: 3 Kg/Ha

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

 Estado físico: Sólido	 Corrosividad: No corrosivo
 Color: Negro	 Humedad: 15%
 PH: 5,2	 Vida útil: 2 años
 Solubilidad: 98% (20°C)	 Conductividad eléctrica: 0.031 mS/cm (1g/l)

INCOMPATIBILIDAD:

Es incompatible con productos a base de agentes oxidantes, materiales fuertemente ácidos o alcalinos y de alto contenido de magnesio y calcio.